

## Vedligeholdelsesvejledning



# & SHUFL

Frederiksgade 1, 1    1265 København K    Danmark

[hello@andshufl.com](mailto:hello@andshufl.com)

telefon: + 45 33 11 60 06

## &SHUFL vedligeholdelsesvejledning

Vi håber du er glad for dine &SHUFL produkter. For at sikre at dine fronter, sider og bordplader holder sig flotte i lang tid anbefaler vi at følge denne vedligeholdelsesvejledning. Hvis du har nogen spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os enten på tlf. 3311 6006 eller mail: [hello@andshufl.com](mailto:hello@andshufl.com).

### &SHUFL RAW

Intentionen bag RAW er det ærlige og rå udtryk som ligger i materialets karakter. Sliddet, som normalt er negativt ladet, skal i denne kollektion ses som en del af designet. **RAW kollektionen er produceret i Valchromat**, der er et produkt bestående af hårdt sammenpressede træfibre, resin og naturfarver. Pladerne har samme hårdhed hele vejen igennem, og fordi de er gennemfarvede betyder det, at overflader og kanter vil kunne slibes ned. Grundet materialets hårdhed er pladen mere modstandsdygtigt mod fugt. Som en ekstra beskyttelse er pladerne behandlet med en linoliebaseret olie, som trænger ind i materialet og hælder op, så overfladen bliver mere vandafvisende.

#### Daglig rengøring

Tør overfladen af med en fnugfri, fugtig klud - eventuelt opvredet med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Tør efter med et tørt, fnugfrit viskestykke eller lignende. Fjern pletter straks.

Bemærk at olierede kanter og overflader ikke tåler lægerevarende vandpåvirkning. Sørg derfor for at undgå dette.

#### Periodisk vedligeholdelse

RAW overfladerne vil altid kunne vedligeholdes med bioolie, fx Guardian Bio-olie. Hvis overfladerne trænger vil man nemt kunne letslibe fronterne med en fin sandpapir inden oliebehandlingen. Vi anbefaler at man sliber og behandler hele flader, så der ikke opstår overgange. Guardian Bio-olie kan købes hos &SHUFL.

#### Sådan gør du:

1. Aftør fronterne med en fugtig klud og tør efter med et viskestykke.
2. Letslib om nødvendigt med fint sandpapir eller rystepudser.
3. Påfør bioolien og lad den trække ind i nogle minutter. Giv den gerne en ekstra gang på kanten samt i grebet.
4. Aftør grundigt overskydende olie med en fnugfrit klud eller -papir så der opnås et ensartet udtryk.

Det anbefales at denne proces foretages hyppigere i områder omkring vask, opvaskemaskine og ovn.

#### Sådan forebrygger du og fjerner pletter i Raw

Skarpe ting kan lave ridser i overfladen. Fjern pletter straks (fx hvis der er spildt fedt, blæk, kaffe, te eller rødvin). Undgå genstridige pletter på vandrette overflader ved at lægge et underlag under urtepotter, vaser, krus osv.

#### Husk

- Vi fraråder at man åbner opvaskemaskinen straks efter den er færdig, da dampvirkningen er hård ved køkkenet. Hvis maskinen åbner automatisk, skal denne funktion slås fra.
- Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel som muligt.
- Følg altid brugsanvisningen på det rengøringsmiddel du vælger, og test altid produktet på et ikke-synligt sted.
- Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, så som skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, der kan ridse overfladen, eller stærke kemikalier såsom sprit, klor, rensebenzin, afløbsrens eller citronsyre.
- Voks, politur og lign. som kan forsegle snavs og hæmme rengøring må ikke anvendes.
- Der findes intet universal rengøringsmiddel, som kan løsne alt snavs og fjerne alle former for pletter.
- Såfremt bordplader har linoleums - eller laminatoverflader henviser vi til vedligeholdelsesvejledningen for henholdsvis linoleum og laminat.